

LSK ClassBoard CBT2070S interaktív kijelző

Az **LSK ClassBoard T2000S** sorozatú interaktív kijelzők a legmodernebb LED képtechnológiájú érintőképernyők, melyek ideálisan alkalmazhatók az oktatásban ill. kiválóan illeszkednek vállalati környezetbe is. Nagy pontosság, **4K UHD** képminőség és könnyű kezelhetőség jellemzik őket. Az **Android** kezelőfelületnek köszönhetően önállóan is üzemeltethetők, de opcionális beépített számítógéppel is rendelhetőek.

Rövid leírás:

- **70" képtárló** • **16:9 képarány** • **4K UHD (3840x2160) képfelbontás**
- **infra multi-touch érzékelő rendszer (20 érintés)**
- **3 év garancia**
- **Android**



70"

RÉSZLETES LEÍRÁS:

Kijelző:

- 70" képtárló, 16:9 képarány
(aktív terület: 1538,88 mm × 865,62 mm)
- 3840 (H) × 2160 (V) UHD képfelbontás
- típus: direct type LED
- válaszadási idő / képfrissítés: 8 ms / 60 Hz
- színek száma: 1,07 milliárd
- fényerő: 330 cd/m²
- kontraszt: 4000:1
- betekintési szög: 176°
- várható élettartam: 30.000 óra

Audio:

- 2x12W beépített sztereó hangszórók

Csatlakoztatás:

- 1x HDMI out
- 4x USB 2.0 (ebből 2 USB port front panelen)
- 2x USB 3.0 (ebből 1 USB port front panelen)
- 2x touch out (USB-B)
- 1x HDMI 2.0 in
- 2x HDMI 1.4 in
- 1x DisplayPort in
- 1x VGA in
- 1x Audio in (3,5mm sztereó jack)
- 1x AV in
- 1x RS232 control
- 1x Audio out
- 1x LAN
- 1x COAX out

Érzékelő rendszer:

- infra multi-touch
- kompatibilitás: Windows Vista/XP/7/8/10, Linux, Mac, Android
- 20 érintés kezelése
- érintés érzékenysége: single-touch $\leq \varnothing 6$ mm ill. multi-touch $\leq \varnothing 8$ mm
- kézzel és tollal is működtethető
- válaszadási idő: <15 msec
- pontosság: ± 2 mm
- kommunikáció: full-speed USB 2.0 type B (driver free)
- 4mm biztonsági AG üveg előlap, Mohs level 7

Beépített Android rendszer:

- verzió: 5.1
- CPU: ARM Cortex A53 dual-core
- GPU: quad-core Mali-450
- RAM: 2 GB
- ROM: 16 GB

Vezeték nélküli csatlakoztatás (opcionális):

- WiFi a/b/g/n, Bluetooth

Tápellátás:

- 100–240V~ 50/60Hz
- fogyasztás: standby $\leq \varnothing 0,5$ W, névleges 300W

Méret és tömegadatok:

- befoglaló fizikai méretek: 1638 mm x 982 mm x 98 mm
- tömeg: 56 kg
- VESA rögzítés, szabvány (mm): 600 (W) x 400 (H)
- fali szerelő konzol (alpartozék)

Tartozékok:

- alap: hálózati tápkábel, VGA kábel, USB kábel, audio kábel, mágneses toll (2 db), távvezérlő
- opcionális: beépíthető számítógép (i5/i7), Wifi/Bluetooth modul + antennák

Környezeti feltételek:

- működési hőmérséklet: 0°C–40°C
- működési páratartalom: 10%–90%
- tárolási hőmérséklet: -20°C–60°C
- tárolási páratartalom: 10%–90%
- működési magasság (max.): 5000 méter

Garancia:

- 3 év alapgarancia
- opcionális kiterjesztett garancia megvásárolható

